

# COMPLEX AG 1500

## Özel Açık Dişli Gresi



COMPLEX AG 1500 – Mükemmel formülü sayesinde açık dişlilerde yüksek performans sağlar. Mineral baz yağlı, püskürtülebilir yapışkan bir yağlayıcıdır. Katı yağlayıcı olarak ince grafit partikülleri içerir. Yüksek basınca ve korozyona dayanıklıdır. Bitüm, solvent, ağır metaller ve klor içermez. Yüksek basınç dayanımlı Kalsiyum Sülfonat Kompleks Gresidir.

### Performans Özellikleri

- Mükemmel yapışkanlık ve yük-şok dayanımı ile dişlileri korur, ekipman ömrünü uzatır
- Sürtünme katsayısını düşüren, diş tepesi noktası ve tabanındaki aşınmaları önleyen, enerji tüketimini düşüren, katı yağlayıcılar ihtiva eder .
- Özenle seçilmiş katkıları sayesinde mükemmel anti-oksidant ve anti-korozyon özellikler.

### Kullanım Alanları

- Ürünümüz, çimento, kireç, alçı, madencilik ve kimya endüstrilerinde kullanılan döner fırınlar, borulu değirmenler ve kireç karıştırıcılarındaki aşırı yüke maruz kalan açık pinyon dişlilerin püskürtme metoduyla yağlama yapmak için özel olarak üretilmiştir.
- Bütün diğer açık dişliler, yüksek ısı ve yüksek yüke maruz kalan düz ve konik dişliler, sürgülü ray ve kılavuz rayları, büyük zincirler ve çelik halatların yağlanması ve korunmasında üstün performans gösterir.

# COMPLEX AG 1500

Özel Açık Dişli Gresi



Renk - - **Siyah**

Görünüş - - **Homojen**

Kalınlaştırıcı - - **Kalsiyum Sülfonat Kompleks**

Baz Yağ Viskozitesi (cst)  
40 °C ASTM D445 cst **1500**

Çalışma Sıcaklık Aralığı,  
[°C] - °C **-15 / 150**

NLGI Sınıfı - - **00**

Penetrasyon ASTM D217 mm/10 **400 - 430**

Damlama Noktası ASTM D2265 °C **> 190**

Dört Bilya EP Testi 10 sn.  
/ 1770 rpm Hız ASTM D2596 kg **≥ 400**

Pas Testi ASTM D1743 - **Geçer**