

# CORFINOIL CUTTING XD

Saf Kesme Yağı



Yüksek basınç katılığı içeren saf kesme yağlarıdır. Çok ağır şartlar altında bile çok iyi performans gösterirler. Alaşımli çeliklerde dahil olmak üzere pek çok tip çeliğin talaş kaldırma işleminde kesme sıvısı olarak kullanılabilirler. Yüksek basınç katılığının uygun seçilmesi dolayısı ile çok yüksek oranlarda talaş kaldırma işlemine izin verirler ve bu şekilde tezgah verimliliğini artırırılar. Talaş kaldırma işlemi sonunda paslanmaz çeliklerin , büyük kopma direncine sahip karbonlu ve alaşımli çeliklerin parlak bir yüzeye sahip olmasını sağlarlar.

Bakır ve sarı metallerin talaş kaldırma işleminde kullanılmamaları gerekir.

## Faydaları

- Mükemmel işlem performansı.
- Yüksek üretim seviyeleri
- Kontrollü aşırı basınç özellikleri
- İyi takım ömrü

## Kullanım Alanları

- Ağır şartlar olarak belirlenen kesme uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir;
- Dişlilerin traşlanması ve işlenmesi operasyonlarında
- Taşlama operasyonlarında
- Derin delik delme işlemlerinde

# CORFINOIL CUTTING XD

Saf Kesme Yağı



		15	32	46	68	PLUS
Görünüş	Görsel	Berrak Parlak	Berrak Parlak	Berrak Parlak	Berrak Parlak	Berrak Parlak
Viskozite (40 °C)	TS 1451 EN ISO 3104 ASTM D445	15	32	46	68	32
Viskozite İndeksi	TS 3096 ISO 2909 ASTM D2270	Min 100	Min 100	Min 100	Min 100	Min 100
Parlama Noktası (°C)	TS EN ISO 2719 ASTM D 92	Min 150	Min 150	Min 160	Min 160	Min 160
Akma Noktası (°C)	TS 1233 EN ISO 3016 ASTM D 97	< -15	< -15	< -15	< -15	< -15
Yoğunluk (15 °C - g/ml)	TS 1013 EN ISO 3675 ASTM D 1298	0,85	0,89	0,89	0,89	0,89