

SILENT 72

Ses Azaltan Özel Rulman Gresleri



SILENT 72 yüksek kalitede sentetik baz yağı, poliüre kalınlaştırıcı ve nano teknoloji ile üretilmiş katkı maddeleri ile ses kesme özelliğine sahiptir.

SILENT 72 Yüksek saflıkta, tam sentetik yağlama gresidir. Yüksek sıcaklıklarda bile performansını kaybetmeksizin çalışmasına devam eder.

SILENT 72 gresi her sektörde, özellikle aşırı termal stres altında çalışan rulmanlarda, uzun ömürlü ve yüksek performanslı yağlama yapabilmek için tasarlanmıştır.

Performans Özellikleri

- Geniş çalışma sıcaklığı (-40 / 180 °C)
- Uzun servis ömrü ile maliyetleri azaltır
- Rulmanların düzgün ve sessiz çalışmasını sağlar
- Geniş çalışma aralığı ile bir çok uygulamada kullanılır
- Mükemmel derecede su dayanımına sahiptir
- Özellikle sessizlik istenen rulmanlarda (beyaz eşya, elektrik, elektronik bir çok alanda) kullanılır.

UNUTMAYINIZ; Tüm gresler kullanıldıkça yumuşama efekti verirken, SILENT 72 yapısı gereği aksine çalışma esnasında kimyasal kararlılığını koruyan çok özel bir yapıya sahip tek grestdir.

Kullanım Alanları

- Endüstrinin her alanında aşırı termal stres altında çalışan tüm rulman ve ekipmanlarında kullanılır.
- Elektrikli aletlerin yanı sıra küçük ev aletlerinin ve ofis ekipmanlarının yağlama noktalarında,
- Yüksek performans ve uzun ömür gerektiren özel rulman uygulamalarında
- Otomobil kemer gergi sistem rulmanlarının yağlamasında,
- Elektrik motorları, elektronik ekipmanlar, klimalar, jeneratörler, fanlar vb. sistemlerin rulmanlarında kullanılır.

SILENT 72

Ses Azaltan Özel Rulman Gresleri



Renk - - **Bej**

Görünüş - - **Homojen**

Kalınlaştırıcı - - **Poliüre**

Baz Yağ - - **Sentetik**

Baz Yağ Viskozitesi (cst)
40 °C ASTM D445 cst **100**

Çalışma Sıcaklık Aralığı,
[°C] - °C **-40 / 180**

NLGI Sınıfı - - **1/2**

Damlama Noktası ASTM D2265 °C **> 250**

Yağdan Ayrışma (%
ağırlık) 7 gün / 40 °C IP 121 %wt **0,75**

Dört Bilya Aşınma Testi 1
saat/75 °C – 40kg (392 N) ASTM D2266 mm **<0,35**

Pas Testi ASTM D1743 - **Geçer**